



Produkt:	Jet-Print
Numer taryfy celnej:	57032098
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Zindywidualizowany projekt » Chłoność brudu i wilgoci » Trwała nylonowa powierzchnia » Kolory specjalne z palety Pantone, HKS lub RAL możliwe za dopłatą » Dostępne specjalne kształty » Antypoślizgowy, gumowy spód » 5 lat gwarancji producenta* » Produkowana w Europie
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / CfI-s1
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
Waga całkowita:	2,48 kg/m ²
Wysokość całkowita:	około 9 mm
Chłoność brudu:	600 g/m ²
Chłoność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> » Ułożenie wewnętrzne » Wejścia » Identyfikacja korporacyjna » Punkty sprzedaży » Reklama

Szerokości standardowe z borderami:	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm i 200 cm
Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (np. 57 cm)
Długości standardowe:	wszystkie długości do 400 cm
Długości specjalne:	do 700 cm
Barwienie:	Proces Chromojet
Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6.6
Wysokość włókna:	około 8 mm
Waga włókna:	bez podkładu: 680 g/m ² z podkładem: 780 g/m ²
Spód:	100 % Guma nitylowa Dostępny z wypustkami lub bez
Grubość gumy:	1,40 mm
Waga gumy:	1,70 kg/m ²
Szerokość borderu:	20 mm Dostępna z borderami lub bez
Grubość borderu:	2,40 mm
Czyszczenie:	<ul style="list-style-type: none"> » Pranie w temp. do 60 °C » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory:
